

# AVANT<sup>®</sup>

## Toebehoren 2014



# Inleiding

Deze catalogus bevat bijna alle AVANT toebehoren die momenteel beschikbaar zijn van AVANT Tecno Oy.

AVANT voert een beleid van continue innovatie en weerhoudt zich het recht om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Het is mogelijk dat niet alle toebehoren in deze catalogus beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw lokale dealer of contacteer de importeur - Toratrack nv/AVANT Benelux (info@avantbenelux.be - www.avantbenelux.be)

Voor het bedienen van sommige toebehoren kan het noodzakelijk zijn dat uw AVANT kniklader van bepaalde opties moet voorzien zijn. Raadpleeg uw lokale dealer of contacteer de importeur - Toratrack nv/AVANT Benelux (info@avantbenelux.be - www.avantbenelux.be)

De compatibiliteitstabellen in deze catalogus zijn indicatief. Niet alle toebehoren werken op alle AVANT knikladers. Contacteer uw lokale dealer of contacteer de importeur - Toratrack nv/AVANT Benelux (info@avantbenelux.be - www.avantbenelux.be)

De AVANT 200 serie is voorzien van een ander type snelkoppelaar. Toebehoren voor de 200 serie zullen bijgevolg niet passen op de 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie, en omgekeerd.

## Inhoudstabel

<b>Goederenbehandeling.....</b>	<b>4-16</b>	Dozerblad 2000.....	18
Grondbak.....	4	Dozerblad 2500.....	19
Volumebak.....	5	Sneeuwploeg.....	20
4-in-1 bak.....	6	Sneeuwschuif.....	21
Hoogkiepbak.....	7	Vleugelbak.....	22
XL hoogkiepbak.....	8	Sneeuwrees.....	23
Pelikaanbak.....	9	Roterende borstels.....	24
Industriegrijper.....	9	Borstel met opvang 1500.....	25
Nivelleerbak.....	10	Open veegborstel met bak.....	26
Palletvork.....	11	Roterende borstel, sneeuwborstel, borstel met opvang.....	27
Palletvork met zijschuiver.....	12	Zand-, zoutstrooier vooraan.....	28
Hefmast.....	13	Centrifugale strooier.....	29
Afvalbak.....	13	Getrokken zand-, zoutstrooier.....	30
Jib-laadarm.....	14	Vacuüm borstel/bladzuiger.....	31
Telescopische Jib-laadarm.....	15	Hoogwerker Leguan 50.....	32
Trekhaak vooraan.....	16	Hydraulisch kiepende aanhangwagen.....	33
		Manueel kiepende aanhangwagen.....	34
<b>Terreinonderhoud.....</b>	<b>16-34</b>		
Hogedrukreiniger.....	16		
Dozerblad 1400.....	17		

# Inhoudstabel

<b>Tuin en park.....</b>	<b>35-44</b>	Mestvork.....	66
Grasmaaier 1000.....	35	Mestvork XL.....	67
Grasmaaier 1200.....	36	Schuifblad voor mestvork.....	68
Grasmaaier 1500.....	37	Voederbak.....	69
Grasmaaier met opvangbak 1200.....	38	Voederschroef.....	70
Grasmaaier met opvangbak 1500.....	39	Kuilvoersnijder.....	71
Klepelmaaier.....	40	Carrouselborstel.....	71
Maaibalk.....	41	Strovork.....	72
Maaibalk met hydraulische arm.....	42	Ronde balenklem.....	73
Klepelmaaier met hydraulische arm.....	43	Vierkante balenklem.....	74
Kantensnijder.....	44	Mestvork.....	74
<b>Groenvoorziening.....</b>	<b>45-54</b>	Stroblazer.....	75
Rotoreg.....	45	Graan- en meelverdeler.....	75
Overtopfrees.....	46	Duwborstel.....	76
Hydraulische frees.....	47	Pistesleep.....	77
Nivelleerrek.....	48	Big bag lifter.....	78
Cultivator.....	49	Puinbak.....	79
Zeefbak.....	50	<b>Power packs.....</b>	<b>80-81</b>
Stronkenboor.....	51	Generator.....	80
Stenenklem.....	52	Compressor.....	80
Hydraulische legklem.....	53	Hogedrukspuit.....	81
Pottenklem.....	54	<b>Bosbeheer.....</b>	<b>82-89</b>
<b>Graaf- en bouwwerken.....</b>	<b>55-65</b>	Boomstammenklem.....	82
Graafarm 170.....	55	Boomstammenklem heavy duty.....	82
Graafarm 210.....	56	Boomschaar.....	83
Graafarm 260.....	57	Lier.....	83
Mini graafarm.....	58	Houtkliever.....	84
Sleuvingraver.....	59	Houtzaag/kliever.....	85
Grondboor.....	60	Brandhoutmachine.....	86
Hydraulische hamer.....	61	Houthakselaar CH100.....	87
Hydraulische schaar.....	62	Houthakselaar CH150.....	88
Beton mengbak.....	63	Houttrailer met kraan.....	89
Betonmolen.....	64	<b>Options.....</b>	<b>90-91</b>
Trilplaat.....	64	Draaiadapter.....	90
Asfaltshraper.....	65	Elektrische sturing van toebehoren via joystick.....	90
<b>Landbouw.....</b>	<b>65-79</b>	Adapterplaat.....	91
Mestvork.....	65	Schroefpaal adapter.....	91




# Grondbak

De grondbakken zijn zo ontworpen dat de bestuurder het mes van de bak kan zien vanuit de bestuurszetel. De bakken hebben een rooster bovenaan om de bestuurder tegen vallende stenen te beschermen. Deze grondbakken kunnen voorzien worden van tanden.

- Geschikt voor bijna alle graafwerken
- Uitstekend zicht op de rand/mes van de bak
- Voor het zware werk

## 200 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
960 mm	130 l	57 kg	A33032



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
890 mm	180 l	57 kg	A21044
1050 mm	210 l	65 kg	A1315
1100 mm	215 l	68 kg	A21312
1280 mm	260 l	75 kg	A21043
1400 mm	285 l	90 kg	A21168
1650 mm	345 l	100 kg	A34341

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Volumebak

De volumebakken zijn bedoeld voor het transporteren van lichte materialen zoals sneeuw, zaagsel, mest, houtsnippers en andere lichte materialen.

De bodemplaat van de volumebak is aanzienlijk langer en de zijanten zijn hoger dan bij een grondbak wat het werk enorm versnelt.


- Snel en gemakkelijk verplaatsen van lichte materialen
- Uitstekend zicht op de rand/mes van de bak
- De hoge achterplaat voorkomt dat materiaal over de achterkant van de bak valt en verhoogt het volume

## 200 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1050 mm	210 l	65 kg	A33028
1280 mm	260 l	75 kg	A33100

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1050 mm	400 l	95 kg	A32755
1100 mm	420 l	99 kg	A33993
1280 mm	485 l	105 kg	A32753
1600 mm	610 l	125 kg	A32744
1800 mm	685 l	137 kg	A33530



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



## 4-in-1 bak

Deze multifunctionele bak kan gebruikt worden als grondbak, schuifblad, nivelleerbak of als grijper. Het voorste gedeelte van de bak opent d.m.v. twee hydraulische cilinders.

De bak kan men ledigen door hem te openen i.p.v. te kippen. Zo wordt er aan extra hoogte gewonnen. De bak kan van tanden voorzien worden.

- **Het multifunctioneel gereedschap voor groenaanleg en -onderhoud**
- **Veelzijdige bak, geschikt voor verschillende werken tijdens verschillende stadia op de werkplek**

### 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Mes	Breedte	Volumen	Gewicht	Prod. nr.
Recht	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
Recht	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
Recht	1400 mm	210 l	192 kg	A21266
Getand	1100 mm	155 l	162 kg	A21249
Getand	1280 mm	170 l	185 kg	A21184
Getand	1400 mm	210 l	202 kg	A21269



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Hoogkiepbak

Met een hoogkiepbak kan de bestuurder de last hoger en verder uitkippen dan met een grondbak. De bak kipt aan de voorkant d.m.v. een hydraulische cilinder. Samen met de telescopische laadarm wordt een kiphoopte bereikt van 2700 mm op de 300 serie, 3150 mm op de 500 en 600 serie en 3300 mm op de 700 serie.

- **Verhoogde uitkiphoogte**
- **Groter volume dan de grondbak. Ideaal om losse en lichte materialen mee te laden en lossen**

## 200 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1050 mm	160 l	120 kg	A21092

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel






# XL hoogkiepbak

De XL hoogkiepbak is ideaal voor het transporteren van grote hoeveelheden licht materiaal zoals sneeuw en houtsnippers of werken op een recyclagebedrijf. Het uitkiepen gebeurt d.m.v. twee hydraulische cilinders. Ook een volle bak kan men vlot uitkippen.

- Een bak met groot volume voor het efficiënt transporteren van lichte materialen
- Uitkiphoogte haalbaar tot 3,4 m



## 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Pelikaanbak

De pelikaanbak combineert een gewone grondbak met een grijper en is geschikt voor diverse werkzaamheden. Hij kan gebruikt worden voor het transporteren en laden van takken, houtsnippers, compost, stro, mest, bouwpuin, enz. Met de grijper naar omhoog kan de pelikaanbak ook gebruikt worden als grondbak.



- Polyvalente bak voor het hanteren van los materiaal

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
900 mm	130 kg	A32484
1050 mm	145 kg	A32448
1300 mm	165 kg	A33639

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Industriegrijper

De industriegrijper is een duurzaam en sterk toebehoren voor de bouw-, sloop- en recyclagesector. De twee onafhankelijke hydraulische klauwen houden de lading stevig in de bak.



- Veelzijdige bak met twee hydraulische klauwen voor de bouw-, sloop- en recyclagesector

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
1100 mm	182 kg	A36045
1300 mm	197 kg	A36031

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel



# Nivelleerbak

De AVANT nivelleerbak werd met de bouwsector in gedachte ontwikkeld. De scherpe achterkant van de nivelleerbak maakt het mogelijk achteruitrijdend te nivelleren. Door de verlengde onderkant van de nivelleerbak kan de bestuurder het mes van de nivelleerbak beter zien wat het werken comfortabeler maakt.

- **Perfect zicht op het mes van de nivelleerbak**
- **Scherpe achterkant maakt achteruitrijdend nivelleren mogelijk**
- **Ontworpen voor het zware werk**



## 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1280 mm	220 l	170 kg	A21504
1400 mm	240 l	180 kg	A21505

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750







# Palletvork

De AVANT palletvork is het onmisbare toebehoren voor het transporteren en heffen van palletten met de AVANT. De vorkafstand kan men gemakkelijk aanpassen. De vorken zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en ontwikkeld volgens de ISO2330 standaard.

Dankzij zijn precieze besturing is een AVANT ideaal voor het laden en lossen van palletten. Vergeleken met een gewone heftruck is de AVANT uiterst geschikt voor het laden en lossen in de open lucht en op ruwer terrein, dit ongeacht het seizoen.

- Het goede zicht op de palletvork en de werkomgeving maakt het laden en lossen sneller, gemakkelijker en veiliger
- De palletvork is een productief toebehoren op de werf, de boerderij alsook op de laadkade van uw onderneming

## 200 serie

Lengte	Gewicht	Productnr.
850 mm	90 kg	A33029

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Vork Lengte	Ge- wicht	Productnr.
Std.	850 mm	90 kg	A21047
Lang	1100 mm	105 kg	A21039



Optie:

Wegklapbaar beschermrek A21512

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Palletvork met zijschuiver

Met de zijschuiver kan de bestuurder de afstand tussen de vorken hydraulisch vanaf de bestuurszetel regelen. Tevens kan men de pallet links of rechts verschuiven om deze bijvoorbeeld dichter bij een wand te zetten.

De palletvork met zijschuiver is standaard voorzien van een wegklapbaar beschermrek waar grotere lasten tegen kunnen steunen.

- **Hydraulische zijschuiver en vorkversteller**
- **Wegklapbaar beschermrek**



## 500, R, 600 en 700 serie

Vorklengte	Gewicht	Productnr.
1100 mm	173 kg	A21474

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Hefmast

De hefmast verhoogt de stabiliteit en de hefcapaciteit bij zware lasten en is aangewezen voor het heffen van zware lasten op pallet (stenen, meststoffen), big bags en andere zware materialen. Hij kan ook gebruikt worden voor het laden en lossen van vrachtwagens. Dankzij de schuim gevulde banden kan er op verharde ondergronden vlot en stabiel gereden worden. Met het gebruiksvriendelijk snelkoppelsysteem kan men de hefmast eenvoudig aansluiten.

- Voor het hanteren van zwaardere lasten
- Ideaal bij klinkerwerken voor het laden en lossen van palletten met klinkers

## 400, 500 en 600 serie

Hefhoogte	1750 mm
Hefvermogen	1500 kg
Vorklengte	1100 mm
Bandenmaat	18 x 7.50 - 8
Gewicht	300 kg
Productnr.	A32915

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Afvalbak

Deze afvalbak is uitstekend voor het verzamelen en opslaan van afval. De afvalbak kan zoals een grondbak geladen worden en met de twee steunvoeten blijft hij gemakkelijk staan.

- Vervang de afvaltonnen op de werf met de afvalbak. Het vullen, transporteren en ledigen ervan is gemakkelijk met een AVANT.

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
950 mm	360 l	120 kg	A2838
1390 mm	700 l	160 kg	A21126

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



## Jib-laadarm

De AVANT jib-laadarm is een simpel en ingenieus toebehoren: het heffen en verplaatsen van zware lasten in nauwe ruimtes is geen probleem meer als men deze AVANT jib-laadarm heeft. De jib-laadarm is voorzien van twee lastpunten. Eén aan het uiteinde van de jib, voorzien van een pin, en één 400 mm lager. De maximum hefhoogte is 4 meter (hoogte van de haak).

- **Budgetvriendelijk toebehoren, geschikt voor diverse heftaken**
- **De extra haken aan de jib-laadarm maken het heffen veiliger**



### 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Hefogen	Lengte	Gewicht	Productnr.
2 st.	1200 mm	30 kg	A32395

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750






# Telescopische jib-laadarm

De telescopische jib-laadarm is een onmisbaar toebehoren voor tal van hefwerken op de werf. Het compacte ontwerp waarbij de hydraulische cilinder in de jib-laadarm verwerkt is en de traploze verstelbaarheid maken dat met de telescopische jib-laadarm ook op moeilijk bereikbare plaatsen geladen en gelost kan worden. De telescopische jib-laadarm is voorzien van een roterende haak en duurzame slijtvlakken op de buitenarm.

- Een uitstekend bereik van maximaal 3,05 m voorbij de voorste wielen
  - De maximale hefhoogte met een AVANT 700 serie is 4,75 m
  - Een veelzijdig heftoebehoren voor het hanteren van diverse lasten
- 500, R, 600 en 700 serie**

Max. lengte	1900 mm
Min. lengte	1300 mm
Hefhoogte*	4,7 m
Max. last op 700 serie*	400 kg
Max. last op 600 serie*	300 kg
Max. last op 500 serie*	250 kg
Max. reikwijdte*	3,05 m
Gewicht	110 kg
Productnr.	A21342

\*) Met laadarm en jib-laadarm telescoop maximaal uitgestrekt.



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Trekhaak vooraan

De gemakkelijkste manier om aanhangwagens, woonwagens, trailers, e.d. te verplaatsen. Dankzij het ongehinderd zicht op de kogel van de trekhaak kan deze gemakkelijk aangekoppeld worden. Voorzien van een trekhaak met 50 mm kogel en een Rockinger aankoppeling.

Goederenbehandeling



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Gewicht	Productnr.
34 kg	A35592

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel

# Hogedrukreiniger

Deze performante hogedrukreiniger heeft een tankinhoud van 270 l. Het debiet is instelbaar tot max. 30 l/min met een druk van 200 bar. Standaard uitgerust met een verstelbare sproeistang met 8 naar onder gerichte sproeikoppen en een lans met een slang van 20 m. De hogedrukreiniger maakt van uw AVANT een rijdende wasinstallatie waarmee u uw machinepark, wagenpark, terrein, e.a. gemakkelijk afgespoten kunnen worden.

Terreinonderhoud



- Ontwikkeld als hoge druk straatreiniger is het toebehoren ook voorzien van een lans en 20 m slang

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Werkdruk	200 bar
Verbruik	5-30 l/min
Inhoud tank	270 l
Sproeikoppen	8 st.
Productnr.	A21009

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel





# Dozerblad 1400

Het AVANT dozerblad 1400 is ideaal voor het sneeuwruimen, grondverzet en werken waar materialen weggeruimd moeten worden. Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad en een geveerd veiligheidsmechanisme voor als het blad een vast obstakel raakt. Een rubberen stootrand is in optie verkrijgbaar.

- Budgetvriendelijk dozerblad, perfect geschikt voor sneeuwruimen
- Geveerd veiligheidsmechanisme voor verbeterde veiligheid

## 200 serie

Bladbreedte	1400 mm
Zwenkhoek	± 30 deg
Gewicht	100 kg
Bladhoogte	380 mm
Productnr.	A21093

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Bladbreedte	1400 mm
Zwenkhoek	± 30 deg
Gewicht	100 kg
Bladhoogte	380 mm
Productnr.	A2867



Opties:

Verlengstukken van 2 x 180 mm - A48869 - kunnen recht of in V-vorm gemonteerd worden, rubberen stootrand - A32383 of ijsmes - A32315

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



## Dozerblad 2000

Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad, het dozerblad 2000 is ideaal voor het sneeuwruimen, grondverzet en soortgelijke werken waarbij materiaal snel geruimd moet worden. Het blad is voorzien van een geveerd veiligheidsmechanisme in geval men een vast obstakel raakt.

Het dozerblad 2000 kan voorzien worden van een hoger blad dan het standaard blad van 140 mm. Zo kan er meer sneeuw, grind en ander materiaal geruimd worden. De uiteindes kunnen in secties van 250 mm recht of in V-vorm geplaatst worden. Het omkeerbare mes van het dozerblad heeft een rechte en getande kant. Het dozerblad 2000 is standaard voorzien van steunpoten om ook over oneffen terrein gelijkmatig te kunnen ruimen.

- Twee steunpoten verminderen de slijtage op het mes en verbeteren de manoeuvreerbaarheid
- Sterkere constructie en een hoger blad dan op het dozerblad 1400 voor sneller en efficiënter ruimen
- Zowel geschikt voor grote als kleine oppervlakten
- De uiteindes kunnen in secties van 250 mm recht of in V-vorm versteld worden
- Omkeerbaar mes met een rechte en getande kant

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Bladbreedte	2000 mm
Zwenkhoek	±30 deg
Gewicht	165 kg
Bladhoogte	500 mm
Productnr.	A2944



Opties: Rubberen stootrand 2000 mm A33833

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Dozerblad 2500

Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad, het dozerblad 2500 is ideaal voor het sneeuwruimen, grondverzet en soortgelijke werken waarbij materiaal snel geruimd moet worden. Het blad is voorzien van een geveerd veiligheidsmechanisme in geval men een vast obstakel raakt.

Het dozerblad 2500 is ideaal bij het sneeuwruimen op grote oppervlakten zoals een bedrijfsterrein, grote parking, straten, e.d. De uiteindes kunnen in secties van 250 mm recht of in V-vorm geplaatst worden. Het omkeerbare mes van het dozerblad heeft een rechte en getande kant. Het dozerblad 2500 is standaard voorzien van steunpoten om ook over oneffen terrein gelijkmatig te kunnen ruimen.



Opties: Rubberen stootrand 2500 mm A35624

- Twee steunpoten verminderen de slijtage op het mes en verbeteren de manoeuvreerbaarheid
- Sterkere constructie en een hoger blad dan op het dozerblad 2000 voor sneller en efficiënter ruimen
- Aangeraden voor het sneeuwruimen op grote terreinen
- De uiteindes kunnen in secties van 250 mm recht of in V-vorm versteld worden
- Omkeerbaar mes met een rechte en getande kant

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Bladbreedte	2500 mm
Zwenkhoek	± 30 deg
Gewicht	260 kg
Bladhoogte	520 mm
Productnr.	A410365

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Sneeuwplough

De AVANT sneeuwplough bestaat uit twee onafhankelijk hydraulisch verstelbare bladen. Beide voorzien van een geveerd veiligheidsmechanisme in geval het blad een vast obstakel raakt. Het geïntegreerde zweefmechanisme zorgt ervoor dat de sneeuwplough de contouren van de ondergrond perfect volgt. De hoek van beide bladen kan vanaf de bestuursderszetel onafhankelijk ingesteld worden d.m.v. een schakelaar.

- Voor de professionele sneeuwruimer



Optie:  
Steunpoten met glijplaten - 417068

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	1800 mm	2200 mm
Bladbreedte	1500-1800 mm	1800-2200 mm
Bladhoek	± 35 deg	± 35 deg
Gewicht	280 kg	305 kg
Bladhoogte	770 mm	770 mm
Productnr.	A21048	A34368

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - is vereist.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Sneeuwschuif

De AVANT sneeuwschuif is ontworpen voor het snel ruimen van sneeuw op grote terreinen en wegen. De vorm van het blad is zo ontworpen dat de sneeuw altijd in beweging blijft. Zo blijft de sneeuw niet tegen het blad kleven en wordt de sneeuw verder weg geworpen aan de zijkant.

- De snelle manier om grote oppervlakten en wegen sneeuwvrij te maken
- Werpt de sneeuw verder uit dan een standaard dozerblad
- Geeft minder zijdelingse druk op de kniklader waardoor deze rechter blijft rijden

## R, 600 en 700 serie

Bladbreedte	2200 mm
Totale breedte	2500 mm
Bladhoek	$\pm 30^\circ$
Gewicht	375 kg
Productnr.	A21493



Opties: Rubberen stootrand A21497

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Vleugelbak

De vleugelbak is ontwikkeld voor het ruimen van sneeuw op grote oppervlakten of terreinen waar sneeuw over grotere afstanden moet getransporteerd worden. Door de onafhankelijk bestuurbare vleugels is de bak zowel geschikt voor het ruimen van sneeuw op grote als op kleine oppervlakten.

Met de vleugelbak kan een groot volume aan sneeuw verschoven worden. In open stand staan de vleugels in V-vorm waardoor 2 tot 3 keer het volume van de vleugelbak verschoven wordt.

- **Groot volume van 730 l**
- **Onafhankelijk bestuurbare vleugels**
- **Max. werkbreedte van 3 m**



## R, 600 en 700 serie

Volume	730 l
Breedte	1800 - 3010 mm
Gewicht	325 kg
Productnr.	A414035

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750







# Sneeuwrees

De AVANT sneeuwrees is het ideale toebehoren voor het ruimen van sneeuw op voet- en fietspaden, openbare wegen en andere plaatsen waar de sneeuw gelijkmatig gespreid moet worden. Het ontwerp van de AVANT sneeuwrees maakt hem ook uitermate geschikt voor het ruimen van vaste en natte sneeuw. De rees breekt de sneeuw op en duwt hem door de ventilator die de sneeuw door de uitwerppijp blaast. De uitwerppijp kan 270° draaien en wordt elektronisch bediend vanaf de bestuurderzetel. De uitwerphoogte wordt manueel geregeld (optioneel kan dit elektronisch gebeuren).

Messen voor vaste sneeuw kunnen optioneel aan de zijkanen van de sneeuwrees gemonteerd worden. Zij vergemakkelijken het opbreken van vaste sneeuw en vergroten de werkbreedte van de sneeuwrees.



Opties:

Messen voor vaste sneeuw - A35295

Elektrische uitwerphoogte regeling - A34845

- Vernieuwd ontwerp en hydraulica  
- 30% efficiënter
- Ook voor professioneel gebruik
- Twee werkbreedtes, geschikt voor alle AVANT knikladers

## Avant 220

Model	I 100 mm
Werkbreedte	I 100 mm
Uitwerppijp	270 °
Gewicht	225 kg
Productnr.	A35940

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	I 100	I 400
Werkbreedte	I 100 mm	I 400 mm
Uitwerppijp	270 °	270 °
Gewicht	225 kg	255 kg
Productnr.	A35870	A35847

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden. Wanneer de sneeuwrees voorzien is van de elektrische uitwerphoogte regeling is deze extra sturing A34700 vereist.

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
I 100																		
I 400																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Roterende borstel

Een totaal nieuwe serie roterende borstels die nog gemakkelijker en verfijnder zijn dan de voorgaande open borstelmodellen. Beschikbaar in drie breedtes: 1100, 1500 en 2000 mm. De 1500 mm en 2000 mm borstels zijn standaard uitgerust met een elektrische zwenkfunctie. Op deze manier gebeurt het zwenken gemakkelijk via een schakelaar vanuit het bestuurdersgedeelte. Op de 1100 mm borstel gebeurt het zwenken manueel. Ook het zweefmechanisme is volledig vernieuwd. In de plaats van op wielen te steunen, rust de borstel op de haren zodat het volledige borstelgedeelte vrij zweeft. Dit garandeert een geluidsarme werking van de zweeffunctie en extra contact van de borstelharen wat het borstelen nog verbetert. Voorzien van steunpoten zodat de borstel bij het stallen niet op de haren van de borstel rust.



Optie:  
Elektrische zwenkfunctie op de roterende borstel 1100 mm - A36112

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1100																		
1500																		
2000																		

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	1100	1500	2000
Borstelbreedte	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Totale breedte	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Borstel Ø	550 mm	550 mm	550 mm
Zwenken	manueel	elektrisch	
Turning angle	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Gewicht	170 kg	200 kg	260 kg
Productnr.	A36067	A35284	A35583

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel



# Borstel met opvangbak

Een totaal nieuwe borstel met opvangbak voor professioneel terreinonderhoud door gemeentes en overheden. De belangrijkste kenmerken van deze borstel zijn de robuuste constructie, de zwevende borstelas met automatische compensatie van de borstelslijtage en het speciaal ontworpen sproeisysteem tegen stofvorming (in optie).

Het vernieuwde design met ingesloten borstel zorgt voor een betere opvang van het vuil en minder stofvorming tijdens het draaien.



Opties:

Zijborstel - A35698

Sproeisysteem - A35642

## 500, R, 600 en 700 serie

Model	1500
Borstelbreedte	1500 mm
Totale breedte	1800 mm
Borstel Ø	550 mm
Ledigen opvangbak	Hydraulisch (met twee cilinders)
Volume opvangbak	200 liter
Volume watertank	150 liter
Gewicht zonder zijborstel	425 kg (zonder sproeisysteem)
Gewicht met 1 zijborstel	450 kg
Gewicht met 2 zijborstels	475 kg

Productnr.	Zijborstel	Sproeisysteem
A35602	neen	neen
A35918	1 borstel	neen
A35919	1 borstel	ja

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel






# Open veegborstel met bak

De volledig nieuwe veegborstel verzamelt het vuil in een opvangbak die de vorm van een grondbak heeft. Deze borstel geeft het beste resultaat bij het achteruitvegen. Vooruitrijdend vegen wordt echter aangeraden bij groter vuil zoals bouwafval, drankbekers, bladeren van bomen, e.d.

De open veegborstel met bak is voorzien van een zweefmechanisme waardoor het mes van de opvangbak de contouren van de ondergrond volgt ook al is de AVANT niet voorzien van een zweefstand.

Na het hydraulische wegklappen van de borstel kan de borstelbak als een gewone grondbak geleidigd worden. De borstelhoogte kan eenvoudig aangepast worden en een optioneel sproeisysteem voorkomt stofvorming.



Opties:  
A35956 - Sproeisysteem voor borstelbak 1100  
A35807 - Sproeisysteem voor borstelbak 1500

- **Uitstekend resultaat bij het achteruitvegen**
- **Ook geschikt voor het verzamelen van groter vuil (bouwafval, bekers, e.d.)**
- **Grote opvangbak in de vorm van een grondbak**
- **Snel hydraulisch geleidigd**

**300, 400, 500, R, 600 en 700 serie**

Model	1100	1500
Borstelbreedte	1100 mm	1500 mm
Totale breedte	1356 mm	1764 mm
Inhoud bak	370 l	500 l
Borstel Ø	500 mm	500 mm
Volume watertank	120 l	120 l
Productnr.	A35945	A35689
Productnr. met sproeisysteem	A36023	A36024

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1100																		
1500																		

# Roterende borstel / Sneeuwborstel



De roterende borstel van AVANT is het aangewezen toebehoren wanneer opvang van het vuil niet nodig is. Zelfs een dikkere zandlaag wordt in één passage weggeveegd. De veeghoogte kan d.m.v. de afstandsringen (per 10 mm) aan de steunwielen ingesteld worden en de veeghoek kan manueel (optioneel hydraulisch) aangepast worden.

- De roterende borstel zwenkt manueel (optioneel hydraulisch). De sneeuwborstel zwenkt hydraulisch.

## 200 serie

Model	Roterende borstel	Sneeuwborstel
Borstelbreedte	1050 mm	1050 mm
Borstel Ø	500 mm	550 mm
Borstelmateriaal	Nylon	Nylon
Gewicht	130 kg	130 kg
Productnr. mech. zwenk	A33261	-
Productnr. hydr. zwenk	A33539	A21123

Optie: A2882 - Elektrisch aangedreven sproeisysteem met een tankinhoud van 80 l



De AVANT sneeuwborstel is speciaal ontwikkeld voor het ruimen van sneeuw op oneffen ondergronden zoals klinkers of kasseien. Voorzien van het optionele steunwiel kan hij ook gebruikt worden als gewone veegborstel.

Optie: A48427 - Extra steunwiel voor het gebruik als gewone roterende borstel

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

## Borstel met opvangbak

AVANT borstels met opvangbak zijn speciaal ontworpen voor het vegen van grote domeinen en straten. Dankzij de drie grote steunwielen is het comfortabel en eenvoudig werken. De opvangbak wordt hydraulisch geleidigd met de hendel van de extra hydraulische functie.

- Krachtige borstel voor het vegen van grote oppervlakten
- De vooraan gemonteerde borstel veegt naar voor en over de borstel in de opvangbak. Zo bevindt de opvangbak zich kort bij de machine wat de stabiliteit verbetert
- Door dit unieke systeem kan de opvangbak volledig gevuld worden
- Hydraulisch ledigen van de opvangbak is standaard
- De nylon borstel kan in segmenten vervangen worden

## 200 serie

Borstelbreedte	1050 mm
Borstel Ø	500 mm
Borstelmateriaal	Nylon
Inhoud opvangbak	170 l
Productnr.	A33263



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel



# Zand-, zoutstrooier vooraan

De hydraulische zand-, zoutstrooiers zijn ontwikkeld voor het efficiënt en snel uitstrooien van hun inhoud. Vooraan gemonteerd, kan het als een gewone grondbak gevuld worden. Het speciale schroefdesign breekt vastgevroren zand los en voorkomt opstoppen. De geveerde aanvoerplaten verhinderen dan weer dat stenen de strooier zouden beschadigen.



- De strooier wordt zoals een gewone grondbak geladen
- Robuust, ook geschikt voor professioneel gebruik

## 200 serie

Spreidingsbreedte	1000 mm
Volume	160 l
Gewicht	135 kg
Bediening	hydraulisch
Productnr.	A21114

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	900	1500
Spreidingsbreedte	900 mm	1500 mm
Volume	200 l	500 l
Gewicht	120 kg	270 kg
Bediening	hydraulisch	hydraulisch
Productnr.	A2947	A411401

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
900																		
1000																		
1500																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Centrifugale strooier

De centrifugale zand- en zoutstrooier is de juiste keuze voor het strooien op grote oppervlakten. De strooi breedte kan aangepast worden tussen 2 en 6 m. De strooihoeveelheid kan eenvoudig aan de zijkant van het toebehoren geregeld worden.

- Voor het snel bestrooien van grote oppervlakten



## 400, 500, R, 600 and 700 series

Spreading Breedte	0,8-6 m
Inhoud	250 l
Max. load	500 kg
Gewicht	130 kg
Productnr.	A21183

De centrifugale strooier kan ook achter op de AVANT 700 serie gemonteerd worden. Hier-voor dient de AVANT uitgerust te zijn van een dubbelwerkende hydraulische aansluiting achteraan (A410489) en de snelkoppelplaat achteraan (productnr. A35412).

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Getrokken zand-, zoutstrooier

De getrokken zand-, zoutstrooier is een handige en budgetvriendelijke oplossing voor het bestrooien van tuinen en wandelpaden. De verdeelschroef wordt mechanisch door de wielen aangedreven. Tijdens het transport kan deze ontkoppeld worden. Let op! De kniklader moet van een trekhaak voorzien zijn.

- **Budgetvriendelijke strooier, snel en gemakkelijk aan te koppelen**
- **Mechanisch aangedreven via de wielen**
- **Inclusief duurzame regenhoes ter bescherming tegen vocht en ladingverlies**



200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Spreidingsbreedte	1000 mm
Volume	1500 mm
Inhoud	215 l
Max. gewicht	55 kg
Bediening	Mechanisch
Productnr.	A415430

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Vacuüm borstel/bladzuiger

De bladzuiger is hoofdzakelijk bedoeld voor het opzuigen van bladeren in tuinen, domeinen en parken. De opgezogen bladeren en vuil worden in de opvangbak samengepakt. De zuigmond is voorzien van een 1200 mm roterende borstel die ook natte bladeren en vastzittend vuil losmaakt en opzuigt. De snelheid van de roterende borstel kan traploos geregeld worden.

De bladzuiger kan uitgerust worden met één of twee zijborstels. De opvangbak heeft een transparante kap voor het tijdig ledigen. Het ledigen gebeurt vanuit de bestuurderszetel d.m.v. het hydraulisch openen van de voorklep. Met de laadarm kan de bladzuiger ook in een container of aanhangwagen geledigd worden.

- **Uitgerust met het Optifloat™-system**
- **Kan vanuit de bestuurderszetel geledigd worden**



## R, 600 en 700 serie

Werkbreedte	1200 mm
Inhoud opvangbak	800 l
Gewicht	330 kg
Productnr.	A34714

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



## Hoogwerker Leguan 50

AVANT en haar dochteronderneming Leguan Lifts hebben de krachten gebundeld en een hoogwerker ontwikkeld die eenvoudig aan de snelkoppelpaas van een AVANT te koppelen is. Het resultaat is een betaalbare, handige en gebruiksvriendelijke hoogwerker waarmee de functionaliteit van een AVANT op de bouwwerf nog verder uitgebreid wordt.

De Leguan 50 wordt zoals elk AVANT gereedschap rechtstreeks aangesloten op de snelkoppelpaas wat een snelle en gemakkelijke aan- en afkoppeling garandeert.

De hoogwerker is ontwikkeld volgens de geldende richtlijnen en is CE gekeurd. De maximale (veilige) belasting is 200 kg. Er kan dus veilig met twee personen op gewerkt worden.



- Betaalbare hoogwerker met een werkhogte tot 5 m
- Veilige manier om onderhoudswerken aan gebouwen te verrichten zoals herstellingen, verfwerken, het wisselen van lampen, enz.
- De maximum belasting is 200 kg - 1 of 2 personen
- Gemakkelijke bediening - ook voor 1 persoon
- Gekoppeld aan de AVANT lader zodoende dat de Leguan 50 snel en gemakkelijk op elk terrein gebruikt kan worden
- Deze Leguan 50 maakt de AVANT nog functioneler op de bouwwerf

### 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. belasting	200 kg
Max. werkhogte	5,0 m
Hogte (met werkplatform omlaag)	1900 mm
Breedte	1300 mm
Gewicht	435 kg
Productnr.	A34812

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Hydraulisch kiepende aanhangwagen

De hydraulisch kiepende aanhangwagen van AVANT is beschikbaar in twee modellen met een laadvermogen van 1200 of 1800 kg. Beide zijn voorzien van een hydraulische kiepfunctie. Alle zijwanden kunnen verwijderd worden. Extra zijpanelen zijn een optie op het model 1200, standaard op het model 1800.

**Let op!** De AVANT kniklader dient uitgerust te zijn met een dubbelwerkende hydraulische aansluiting achteraan en een trekhaak.

- **Robuuste en veelzijdige kiepaanhangwagen. Ideaal voor grondverzet of lichter werk**
- **Alle zijpanelen kunnen verwijderd worden met een volledig vlakke laadbodem als resultaat**
- **Beide modellen zijn hydraulisch kiepend**

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	1200	1800
Laadvermogen	1200 kg	1800 kg
Breedte	1125 mm	1350 mm
Lengte	1710 mm	2240 mm
Banden	23x8,50-12	26x12-12
Hoogte zijkant	280 mm	560 mm
Productnr.	A2949	A21200



Optie: Extra zijwanden voor het model 1200 - A45193

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1100																		
1800																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Manueel kiepende aanhangwagens

AVANT aanhangwagens met manuele kiepfunctie zijn handig voor het transporteren van tuinafval, teelaarde, mulch, enz. Alle zijwanden kunnen verwijderd worden zodat deze aanhangwagens perfect geschikt is voor het transporteren van hout of lange voorwerpen. Dankzij de grote banden kan er ook over natte en drassige ondergrond gereden worden. Beschikbaar als enkel- of dubbelasser.

- Breed inzetbaar door de afneembare zijwanden
- Door de grote banden ook geschikt voor natte en drassige ondergrond



## 200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Enkelasser	Dubbelasser
Eigen gewicht	100 kg	130 kg
Totaal gewicht	500 kg	800 kg
Laadvlak	650 x 1750 mm	
Totale breedte	1200 mm	
Productnr.	A21110	A21111

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Grasmaaier 1000

De AVANT grasmaaier 1000 is een robuuste en krachtige grasmaaier speciaal ontworpen voor de AVANT 200 serie. Standaard uitgevoerd met mulching kan hij eenvoudig omgebouwd worden tot een grasmaaier met achteruitworp voor meer vermogen bij het maaien van lang gras. De maaihoogte kan d.m.v. de afstandsringen aan de 4 rubberen steunwielen in stappen van 10 mm ingesteld worden. Met het geïntegreerde zweefmechanisme volgt de grasmaaier de contouren van de ondergrond.

- **Stevige en krachtige grasmaaier**
- **Geïntegreerd zweefmechanisme - de maaier volgt de contouren van de ondergrond**

## 200 serie

Model	1000
Maaibreedte	1000 mm
Aantal messen	2 st.
Maaihogte	n. 30 - 100 mm
Gewicht	95 kg
Productnr. 218	A21076
Productnr. 220	A21109



Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
A21076																		
A21109																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel






# Grasmaaier 1200

De grasmaaier 1200 is voor de semiprofessionele markt ontwikkeld. De maaier is voorzien van twee messen.

De grasmaaier 1200 kan gebruikt worden met achter- of zijuitworp maar ook als mulcher. Alle benodigde onderdelen worden standaard meegeleverd. De maaihogte kan d.m.v. de afstandsringen aan de 4 rubberen steunwielen in stappen van 10 mm ingesteld worden. Met het geïntegreerde zweefmechanisme volgt de grasmaaier de contouren van de ondergrond.



- **Krachtige maaier**
- **Mulching, achter- of zijuitworp. Alle benodigde onderdelen standaard meegeleverd**
- **Geïntegreerd zweefmechanisme, volgt de contouren van de ondergrond**

## Avant 220

Maaibreedte	1200 mm
Aantal messen	2 st.
Maaihogte	25 - 100 mm
Gewicht	170 kg
Productnr.	A21127

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1200 mm
Aantal messen	2 st.
Maaihogte	25 - 100 mm
Gewicht	170 kg
Productnr.	A21046

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
A21076																		
A21109																		

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel





# Grasmaaier 1500

De grootste grasmaaier van AVANT is bedoeld voor de professionele markt. Deze krachtige maaier geeft een perfect resultaat, ook tegen hogere maaisnelheden en in moeilijker omstandigheden. Met het Optifloat-systeem en steunend op 4 grote wielen volgt de maaier de contouren van de ondergrond. De maaier is tevens voorzien van een beveiliging dat de messen stopt bij het optillen van de maaier.

- Voorzien van het Optifloat™ – system
- Meer maaikracht voor moeilijke omstandigheden
- Zijuitworp standaard, mulching kit in optie
- Afgeronde kanten  
→ minder schade aan bomen en gebouwen



Optie: Mulching kit - A34530

## R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1500 mm
Aantal messen	3 st.
Maaihogte	25 - 100 mm
Hoogte	450 mm
Gewicht	220 kg
Productnr.	A34528

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Grasmaaier met opvangbak I200

Met de AVANT grasmaaier met opvangbak is het vlot maaien en wordt het maaisel direct opgevangen. Door de goede zuigkracht kan deze grasmaaier ook dienst doen als bladzuiger. De mulchingmessen van de maaier vermalen het maaisel, de bladeren e.a. alvorens het in de opvangbak samen te pakken. Het vermalen materiaal is ideaal om te composteren. De opvangbak heeft een inhoud van 210 l wat voldoende is voor kleine en middelgrote oppervlakten. De opvangbak kan via de voorklep eenvoudig geleidigd worden en met de AVANT laadarm kan dat rechtstreeks in een aanhangwagen of container gebeuren.

- **Krachtige maaier met opvangbak**
- **Kan dienst doen als bladzuiger**
- **Kan ook gebruikt worden als een maaier met zijuitworp**



## 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1200 mm
Aantal messen	2 st.
Maiihoogte	25 - 100 mm
Vol. opvangbak	210 l
Productnr.	A21316
Productnr. 220	A21315

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Grasmaaier met opvangbak 1500

Deze grasmaaier is ontwikkeld voor de professionele markt en heeft een maaibreedte van 1500 mm en een opvangbak van 800 l. Door de goede zuigkracht kan deze grasmaaier ook dienst doen als bladzuiger. De mulchingmessen van de maaier vermalen het maaisel, de bladeren e.a. alvorens het in de opvangbak samen te pakken. Het vermalen materiaal is ideaal om te composteren. Geschikt voor grote oppervlakten.

Het ledigen van de opvangbak gebeurt hydraulisch. Met de AVANT laadarm kan ook rechtstreeks in een aanhangwagen of container geleid worden.

- Voorzien van het Optifloat™ – system
- Meer maaikracht voor het zwaardere maaierwerk
- Kan ook gebruikt worden als een maaier met zijuitworp
- Afgeronde kanten → minder schade aan bomen en gebouwen



## R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1500 mm
Hoogte	1100 mm
Aantal messen	3 st.
Maaihogte	25 - 100 mm
Vol. opvangbak	800 l
Productnr.	A34495

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel






# Klepelmaaier

De klepelmaaier is ontworpen voor het maaien van lang gras, onkruid, struiken en soortgelijke vegetatie. Het snijdt gemakkelijk door 20 mm dikke takken.

De vrij bewegende messen beschadigen minder snel bij het raken van een obstakel. Dit bespaart op onnodige kosten bij het maaien op ongekend terrein.

De klepelmaaier is aangewezen wanneer men veel maaikracht nodig heeft en een ruw eindresultaat mag. Ideaal voor het maaien van weiden, velden, bermen en soortgelijke.



- Vernieuwd zweefstelsysteem - Vertifloat™
- Meer maaikracht door vernieuwd mesdesign

## 200, 400, 500 en R serie

Maaibreedte	1100 mm
Maaihogte	25 - 100 mm
Aantal messen	60 st.
Gewicht	260 kg
Productnr.	A21386
Productnr. 200	A21387

## R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1300 mm	1500 mm
Maaihogte	25 - 100 mm	
Aantal messen	68 st.	42 st.
Gewicht	290 kg	315 kg
Productnr.	A21364	A21362

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1100																		
1300																		
1500																		

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel





# Maaibalk

De AVANT maaibalk is geschikt voor het maaien van lang gras op weiden, velden en bermen. Voorzien van twee bewegende maaimessen. Dit type maaier mulcht het gras niet, zo kan het o.a. gebruikt worden voor paardenvoer. De maaiohoek kan manueel versteld worden (elektrische hoekverstelling optioneel).



## 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Maaibreedte	1450 mm
Totale breedte	2540 mm
Totale hoogte	1765 mm
Gewicht	100 kg
Productnr.	A35676
Productnr. 200	A35790

Optie:

Elektrische maaiohoekverstelling - A35975

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



## Maaibalk op hydraulische arm

Veelzijdig toebehoren voor het snoeien van hagen en struiken en het maaien van lang gras. De hydraulisch bediende arm geeft een goed bereik en kan zowel links als rechts van de kniklader gebruikt worden. De sterke maaibalk kan door takken van max. 25 mm snijden.

- **Veelzijdig toebehoren voor het snoeien van hagen of het maaien van hooi**



### 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Bereik	3500 mm
Snijbreedte	1200 mm
Gewicht	225 kg
Productnr.	A411395
Productnr. 200	A410726

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel



# Klepelmaaier op hydraulische arm

Met een klepelmaaier op hydraulische arm kan men op plaatsen maaien waar men met de machine niet kan komen. Zo wordt het maaien van bermen, grachten, oevers en andere moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk en veilig. De hydraulische arm laat een vloeiende en precieze controle van de klepelmaaier toe.

Het is aangeraden om de AVANT te voorzien van een cabine L, LX of DLX om de bestuurder te beschermen tegen wegvliegende stukken. Indien gemonteerd op een AVANT 600 worden de extra zijgewichten (A49063) aangeraden voor meer stabiliteit.

- **Uitstekend zicht op het ganse werkvlak**
- **Groot bereik van 3,5 m**
- **Vloeiend en precies bestuurbbaar d.m.v. joystick**



## 600 en 700 serie

Bereik	3500 mm
Maaibreedte	1000 mm
Gewicht	350 kg
Productnr.	A410727

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel






# Kantensnijder

De AVANT kantensnijder is het ideale toebehoren voor het afboorden van gazon, hagen, bloembedden, e.d. Het snijwiel snijdt de boord van het gazon af waarna de hydraulische mini-frees de aarde en het gras ophaalt. Door de instelbare snijdiepte en precieze controle kan elk gazon mooi afgewerkt worden. De kantensnijder kan men zowel links als rechts van de machine monteren. Door de mini-frees links of rechts van het snijwiel te monteren heeft men de keuze het gazon langs binnen of van buiten af te snijden.

- De kantensnijder snijdt de kanten precies af voor een mooie afwerking van bloembedden, inritten, wandelpaden, e.d.
- Het overtollige gras wordt met de hydraulische mini-frees vernalen



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Snijdiepte	max. 150 mm
Gewicht	65 kg
Productnr.	A21068

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel





# Hydraulische frees

De hydraulische frees is een essentieel toebehoren voor grondbewerking. Deze frees is ontworpen voor zwaar gebruik en is uitgerust met een hydraulische motor en kettingaandrijving. De frees is instelbaar tot 150 mm. Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden aan tuinperken, zaaibedden en andere freeswerken. De frees kan uitgerust worden met een kruimelrol die het afstellen van de bewerkingsdiepte vergemakkelijkt en de bewerkte grond gelijk maakt.

- Een budgetvriendelijke en robuuste frees



## 200, 300, 400, 500, R, 600 and 700 series

Werkbreedte	1000 mm	1300 mm
Werkdiepte	50 - 150 mm	
Gewicht	160 kg	180 kg
Productnr.	A2808	A21163
Productnr. 200	A21102	-

Opties:

- Kruimelrol voor 1000 mm frees - A2972
- Kruimelrol voor 1300 mm frees - A21164

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1000																		
1300																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Overtopfrees

De overtopfrees van AVANT is een professioneel toebehoren ter voorbereiding van zaaibedden. De overtopfrees freest de grond en begraaft eventuele stenen en andere objecten tot een diepte van 150 mm. In één passage bekomt men een gefreesde en licht aangedrukte toplaag.

De werkdiepte is trapsgewijs instelbaar via de kruimelrol aan de achterzijde. Ook verkrijgbaar is een aparte zaaier die op de overtopfrees gemonteerd kan worden.

De overtopfrees wordt veelal gebruikt wanneer de grond degelijk gefreesd moet worden. Een overtopfrees freest intenser en dieper dan een rotoreg.



Opties:

- Zaaier voor 1130 - A21011
- Zaaier voor 1300 - A21238
- Zaaier voor 1500 - A410304

- **Professionele en efficiënte frees**
- **Uitstekend resultaat met slechts één passage**
- **Kan voorzien worden van een zaaier → een behandeld en ingezaaid gazon in één passage**

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	1130	1300	1500
Werkbreedte	1130 mm	1300 mm	1500 mm
Rolbreedte	1320 mm	1500 mm	1700 mm
Werkdiepte	0 - 150 mm		0-160 mm
Gewicht	218 kg	250 kg	290 kg
Gewicht met zaaier	250 kg	290 kg	330 kg
Productnr.	A21010	A21237	A410303

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1130																		
1300																		
1500																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Rotoreg

De rotoreg is een uitstekende egaliseerder voor plaatsen waar de grond perfect egaal moet zijn. Het bewerkt alleen de toplaag en zorgt voor de perfecte afwerking die nodig is voor het inzaaien. De werkdiepte is instelbaar via de kruimelrol aan de achterzijde. Een op de rotoreg monteerbare zaaier is in optie verkrijgbaar. Daarmee bekomt men een behandeld en ingezaaid gazon in slechts één passage.

De rotoreg wordt meestal gebruikt voor lichte grondbewerking. De grond wordt niet zo intens en diep bewerkt als met een overtopfrees.



Opties:

- Zaaier voor 1350 - A21011
- Zaaier voor 1500 - A21238
- Zaaier voor 1700 - A415800

- Professionele en efficiënte rotoreg
- Perfecte afwerking in slechts één passage
- Kan voorzien worden van een zaaier → perfect ingezaaid gazon in één passage
- Vereist minder vermogen dan een overtopfrees

**200, 400, 500, R, 600 en 700 serie**

Model	1200	1350	1500	1700
Werkbreedte	1050 mm	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Rolbreedte	1200 mm	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Werkdiepte	0-160 mm			
Gewicht	180 kg	220 kg	250 kg	290 kg
Gewicht met zaaier	-	260 kg	290 kg	330 kg
Productnr.	-	A21077	A21185	A21431
Productnr. 200 ser	A21116	-	-	-

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1200																		
1350																		
1500																		
1700																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Nivelleerrek

Een simpele en goedkope oplossing voor het egaliseren van grote oppervlakten. Het AVANT nivelleerrek kan ook gebruikt worden voor het verdelen van zand, mulch of kiezel.

Het nivelleerrek gebruikt men meestal voor:

- voorbereidende nivelleerwerken aan zaaibedden
- het verdelen van teelaarde in tuinen
- het nivelleren van inritten en voetpaden

Het nivelleerrek kan ook gebruikt worden voor het transporteren van graszoden, gereedschappen, e.a.

- **Budgetvriendelijk toebehoren voor het verdelen van grind of andere bodembedekkers**
- **Maakt manueel nivelleren haast overbodig**

## 200 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
1200 mm	85 kg	A33031

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750







# Cultivator

De cultivator is een budgetvriendelijk en onmisbaar werktuig bij grondwerken. Met de cultivator kunnen wortels en zelfs grote stenen moeiteloos uit de grond gehaald worden. De vervangbare tanden garanderen een lange levensduur van het toebehoren.

De cultivator werkt door de drie tanden in de grond te duwen achter het te verwijderen object. Eens in de grond wordt de cultivator naar binnen gedraaid en met de laadarm omhoog bewogen om wortels, boomstronken, stenen, e.a. uit de grond te trekken.

- Een prijsbewust toebehoren voor het verwijderen van stronken, wortels, grote stenen, enz.
- Elimineert een pak manueel werk

## 200 serie

Breedte	500 mm
Werkdiepte	+/- 300 mm
Gewicht	50 kg
Productnr.	A46332

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	500 mm
Werkdiepte	+/- 300 mm
Gewicht	50 kg
Productnr.	A44412



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Zeefbak

Door zijn uniek ontwerp is de zeefbak van AVANT het aangewezen toebehoren voor het sorteren van materialen met verschillende diameters. De materialen worden van mekaar gescheiden zonder de grote stukken te vermalen.

Met de zeefbak zeeft men teelaarde voor groenaanleg, kwekerijen of de verkoop. Het voordeel van de zeefbak is dat scherpe voorwerpen niet vermalen worden en zo niet in de teelaarde terecht komen. De gezeefde teelaarde is dus veilig te gebruiken in tuinen en parken.

Met de AVANT zeefbak kan men de samenstelling van de teelaarde ook aanpassen door er turf, zand, zout, e.a. onder te mengen. Verschillende toepassingen vereisen immers een andere samenstelling van de teelaarde.

De zeefbak is ook ideaal voor het aanmaken van zuivere vulgrond voor het aanvullen rond ondergrondse tanks, leidingen en kabels. De aanwezige aarde kan gezeefd worden en als zuivere vulgrond gebruikt worden om beschadigingen aan de ondergrondse tanks, leidingen en kabels te voorkomen. Zo bespaart men het transport van gezuiverde vulgrond uit. Ook bij afbraak- en bouwwerken komt de zeefbak goed van pas voor het sorteren van divers bouwpuin wat het recycleren vergemakkelijkt.



- **Multifunctioneel: de groenaanlegger kan de gewenste teelaarde aanmaken met dezelfde machine als waarmee hij de rest van de werken uitvoert**
- **Bespaart tijd en geld: er moet geen aparte teelaarde meer aangevoerd worden**
- **Stevig ontwerp, ontwikkeld voor professioneel gebruik**

## 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	1100 mm
Volume	180 l
Zeefvlak	0,33 m <sup>2</sup>
Mesafstand	27 mm
Zeefopening	0-22 mm
Gewicht	245 kg
Productnr.	A413784

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Stronkenboor

Een nieuwe, snellere en veiligere manier voor het verwijderen van boomstronken!

De stronkenboor is een efficiënte, gemakkelijke en veilige manier voor het verwijderen van boomstronken. De boorkop met 3 messen heeft een lage draaisnelheid met een hoge koppel waardoor er veilig kan gewerkt worden in nauwe ruimtes of in de buurt van voetgangers.

Met de stronkenboor kunnen gaten van 250 of 350 mm in de boomstomp geboord worden. De hydraulische aandrijving met planetaire overbrenging garanderen een hoge koppel en soepel boren. De boorlengte bedraagt 500 mm. De vervangbare messen zijn vervaardigd van een uiterst hard materiaal voor een lange levensduur, ook in stenige grond.



- **Nieuwe, veilige manier om boomstronken te verwijderen**
- **Eenvoudig ontwerp, gemakkelijk in gebruik**

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	XHD92
Max. koppel	5873 Nm
Boorlengte	500 mm
Gewicht	300 kg
Productnr. motor	A33571

Boren:

Boor Ø 250 mm - A33572

Boor Ø 350 mm - A33573

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Stenenklem

De mechanische stenenklem is eenvoudig te monteren op de AVANT jib-laadarm. Dankzij de grote grijpkracht kan de stenenklem overweg met betonproducten, stoepranden, natuursteen, e.a. zware lasten.

De stenenklem is voorzien van:

- hyssoog voor het bevestigen aan de AVANT jib-laadarm
- automatisch lossen van de last
- vervangbare rubbers op de grijper

De stenenklem kan het beste gebruikt worden op een AVANT met een telescopische laadarm. Met de AVANT jib-laadarm (A32395) en de telescopische laadarm volledig gestrekt is het maximum bereik 2100 mm, gemeten vanaf de voorste banden. Met de telescopische jib-laadarm (A21342) wordt dit 3050 mm.

**Let op!** Om de stenenklem te gebruiken moet men over een jib-laadarm (A32395 of A21342) beschikken.



- **Schaarklem voor:**
  - Stoepranden
  - Betonproducten
  - Natuursteen
- **Het schaarmechanisme is volledig mechanisch**

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Klembreedte	50 - 480 mm
Klemhoogte	170 mm
Klembreedte	420 mm
Hefcapaciteit	900 kg
Gewicht	55 kg
Productnr.	A21179

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750








# Hydraulische legklem

Met de hydraulische legklem van AVANT kan er vlot beklinderd worden. De legklem neemt een hele laag klinkers van de pallet en legt ze op hun plaats.

De hydraulische legklem is voorzien van:

- afstelbare grijpers, aanpasbaar volgens het legpatroon
- hydraulische rotatie
- aanduwsysteem dat de klinkers tegen de voorgaande rij duwt en voorkomt dat ze scheef gaan liggen. Dit bespaart veel manueel werk en tijd.

**Let op!** De AVANT jib-laadarm (A32395) is vereist voor het gebruik van de hydraulische klinkerklem.



- **Voor het professioneel en snel beklinderen**
- **Vermindert de handenarbeid en het zware hefwerk**

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Grijpbreedte	575 - 1245 mm
Totale breedte	990 - 1480 mm
Hefcapaciteit	400 kg
Gewicht	230 kg
Productnr.	A21180

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel



# Pottenklem

Voor het optillen en verplaatsen van ronde objecten zoals tonnen, planten- en boompotten is er de pottenklem. Met de afstelbare grijpkracht en de zacht rubberen voering van de kleine grijpers kan de pottenklem ook delicate en fragiele objecten oppakken.

- De eenvoudigste manier om planten, bomen, vaten, e.d. op te tillen en te verplaatsen zonder deze te beschadigen
- Uitstekend toebehoren voor de boomkwekerij en de groenaanleg



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Min. Ø	250 mm
Max. Ø	1200 mm
Max. belasting	650 kg
Gewicht	95 kg
Productnr.	A34290

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750






# Graafarm 170

Speciaal voor de AVANT 200 serie is er de graafarm 170. De focus ging uit naar een eenvoudig en uiterst gebruiksvriendelijke graafarm die het best tot zijn recht komt op kleine werkterreinen met weinig ruimte. De snelheid van de graafarm kan traploos ingesteld worden. Zo kunnen ook minder ervaren gebruikers er gemakkelijk mee werken. Door het frame zo laag mogelijk te houden heeft de bestuurder een ongehinderd zicht op de werken.

- Een krachtige compacte graafarm
- Gemakkelijk aan en af te koppelen aan uw AVANT
- Traploos instelbare snelheid van de graafarm
- Budgetvriendelijke en eenvoudig te bedienen graafarm

## 200 serie

Max. graafdiepte	1700 mm
Standaard bak	250 mm
Gewicht	180 kg
Productnr.	A33748



Optie:  
Bak 400 mm - A415230

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel







# Graafarm 210

De graafarm 210 heeft een eenvoudig en uiterst gebruiksvriendelijk ontwerp. De snelheid van de graafarm kan traploos ingesteld worden. Zo kunnen ook minder ervaren gebruikers er gemakkelijk mee werken. Door het frame zo laag mogelijk te houden heeft de bestuurder een ongehinderd zicht op de werken.

- Een krachtige compacte graafarm
- Gemakkelijk aan en af te koppelen aan uw AVANT
- Traploos instelbare snelheid van de graafarm
- Budgetvriendelijke en eenvoudig te bedienen graafarm

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. graafdiepte	2100 mm
Standaard bak	400 mm (A415230)
Gewicht	190 kg
Productnr.	A33747



Optie:  
Bak 250 mm A415232  
Bak 750 mm A35564

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750






# Graafarm 260

De graafarm 260 is een volledig nieuwe graafarm van AVANT en vervangt de 220 en de 250. Het nieuwe model heeft tal van verbeteringen t.o.v. de oudere modellen. Zo zwenkt de arm voortaan d.m.v. twee cilinders i.p.v. slechts één cilinder en een ketting. Het nieuwe systeem heeft minder speling bij het zwenken van de laadarm en is onderhoudsvriendelijker. De steunvoeten worden nu hydraulisch aangestuurd d.m.v. het bedieningspaneel van de graafarm. Zo kan de bestuurder de steunvoeten gemakkelijk instellen vanuit de bestuurderszetel. Een extra hydraulische functie is nu standaard voorzien op de laadarm. Zo kunnen hydraulische toebehoren zoals de hydraulische snelwissel, de zwenkbak of de draaiadapter nu ook gebruikt worden met de graafarm.

- Sterke professionele graafarm met een goed bereik
- Hydraulische steunpoten
- Snelkoppelsysteem op de graafbak
- Zwenkhoeck van 170° met constante snelheid
- Dozerplaat op het frame
- Verschillende maten van graafbakken



Opties:

Bak 250 mm met tanden - A414301

Bak 750 mm zonder tanden - A35230

Bak 1000 mm zonder tanden - A35383

Snelwissel S30-150 met tiltadapter op de graafarm - A35249

## 500, 600 en 700 serie

Max. graafdiepte	2600 mm
Breedte	1300 mm
Zwenkhoeck	170 °
Standaard bak	400 mm
Gewicht	420 kg
Productnr.	A35248

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Mini graafarm

De AVANT mini graafarm voor kleine occasionele graafwerken met een max. diepte van 1500 mm (1200 mm - 200 serie). Hij wordt rechtstreeks aan de snelkoppelplaat gekoppeld en bediend met de hendel (voetpedaal - 200 serie) van de extra hydraulische functie. Het zwenken van de graafarm gebeurt d.m.v. het stuurwiel. Dankzij het snelkoppelsysteem (niet voor 200 serie) kan de bak van de mini graafarm snel veranderd worden. Indien nodig kan deze ook omgekeerd aangekoppeld worden. Een draaiadapter is optioneel beschikbaar.



Opties:

Draaiadapter - A35320

Bak 250 mm met tanden - A414301

Bak 750 mm - recht mes - A35230

Bak 1000 mm - recht mes - A35383

- **Nieuw: optionele draaiadapter (niet voor 200 serie) voor de mini graafarm**
- **Snel te monteren op uw AVANT**
- **Eenvoudig te transporteren van werf naar werf**
- **1m50 kiephoogte**
- **Budgetvriendelijk**

## 200 serie

Graafdiepte	1200 mm
Kiephoogte	1500 mm
Bak	250 mm
Gewicht	45 kg
Productnr.	A33153

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Graafdiepte	1500 mm
Standaard bak	400 mm
Bakken	250/400/750/1000 mm
Gewicht	130 kg
Productnr.	A35317

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Sleuvengraver

Met de AVANT sleuvengraver kunnen gemakkelijk smalle sleuven gegraven worden zonder de omliggende ondergrond te beschadigen. De sleuvengraver maakt een mooie rechte sleuf die naderhand gemakkelijk met de bak of het dozerblad kan gevuld worden. De planetaire aandrijving met krachtige hydromotor garandeert een zorgeloze werkervaring.

De sleufdiepte is modelafhankelijk max. 900 of 1200 mm. De breedte, afhankelijk van de sleufketting, 100, 150 of 200 mm. De sleufketting is met wolfram verstrekt voor een langere levensduur. De sleuvengraver is ideaal voor het leggen van kabels of smalle leidingen.

De graafsnelheid is 2 ~ 3 keer sneller dan met een minigraver.

De combinatie van kniklader met sleuvengraver laat de ondergrond ongeschonden achter na de werken. Ideaal voor tuin- en parkwerken.

- De snelle en propere manier om sleuven te graven voor het leggen van kabels en het plaatsen van drainage
- Graaft sleuven van max. 200 mm breed. De aarde wordt rechts van de machine gehoopt
- Minimale beschadigingen van de ondergrond

## 300, 500, R, 600 en 700 serie

Graafbreedte	100 mm	150 mm
Graafdiepte	900 mm	900 mm
Productnr.	A33555	A33557

Andere modellen (kettingbreedte en graafdiepte) zijn beschikbaar. Gelieve uw lokale AVANT dealer te contacteren.



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Grondboor

Met zijn verschillende boordiameters is de krachtige hydraulische grondboor perfect voor het graven van gaten voor omheiningpalen, plantgaten voor bomen, e.d. Bij de standaard grondboor wordt de boor rechtstreeks door de hydromotor aangedreven. De heavy duty grondboor is voorzien van een planetaire aandrijving voor meer koppel. Aangewezen wanneer er in harde ondergrond of met een groot boor gewerkt wordt.

Vervangbare wolframtanden en boorkop zijn standaard kenmerken van de boren. Zo kan er zowel in een harde ondergrond als in zandsteen geboord worden. In combinatie met een AVANT kniklader heeft men een ongehinderd zicht op de werken en wordt de ondergrond minimaal belast.

Boor 75 mm A34225  
Boor 100 mm A33601  
Boor 150 mm A33608  
Boor 200 mm A33609  
Boor 225 mm A33610  
Boor 250 mm A33611  
Boor 300 mm A33612  
Boor 350 mm A33613  
Boor 400 mm A33614

Boor 450 mm A33615  
Boor 500 mm A33616  
Boor 600 mm A33617  
Boor 750 mm A33618  
Boor 900 mm A33619  
Verlengstuk 500 mm A33546  
Verlengstuk 800 mm A32532  
Verlengstuk 1000 mm A33554



- Ruime keuze aan grondboren met verschillende vermogens en koppel
- Brede waaier aan boren van Ø 75 mm tot Ø 900 mm
- De vervangbare wolframtanden op alle boren garanderen een lange levensduur van de boor, ook bij professioneel gebruik

## 200 serie

Model	Boor	Koppel	Productnr.
Direct drive	75-300 mm	1355 Nm	A21096

## 300, 400, 500, R, 600 and 700 series

Model	Boor	Koppel	Productnr.
Direct drive	75-300 mm	1355 Nm	A21100
HD 35	75-400 mm	1886 Nm	A34436
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Hydraulische hamer

De hydraulische hamers van AVANT zijn speciaal ontworpen voor de AVANT knikladers. Met een keuze uit drie modellen vindt u de juiste hydraulische hamer voor uw AVANT.

Een AVANT kniklader met hydraulische hamer is een uiterst efficiënte en veelzijdige combinatie die met zijn compacte afmetingen haast overal kan geraken. Zo kunt u eerst de hydraulische hamer gebruiken voor de sloopwerken om daarna, met behulp van de grondbak, alles snel en gemakkelijk op te ruimen.

De hydraulische hamers van AVANT zijn de snelste, beste en gemakkelijkste keuze voor uw AVANT kniklader. Alle leidingen, koppelingen en montagebeugels zitten bij de hamer. Bovendien wordt de hydraulische hamer gebruiksklaar afgeleverd.



- **Kwalitatieve geluidsdemping:** AVANT hamers zijn krachtig en stil
- **Deze hamers zijn perfect afgesteld op de AVANT kniklader**
- **De AVANT hamers worden gebruiksklaar afgeleverd waaronder alle leidingen, koppelingen en montagebeugels**

## 300, 400, 500, R,600 en 700 serie

Model	Slag-energie	Ge-wicht	Product nr.
AVANT B70	112 J	70 kg	A33811
AVANT B110	180 J	110 kg	A33812
AVANT B160	270 J	160 kg	A33813

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
B70																		
B110																		
B160																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Hydraulische schaar

De hydraulische schaar van AVANT is ontwikkeld voor professionele sloopwerken. De hydraulische schaar gaat moeiteloos door beton en baksteen en ook het wapeningsstaal wordt ermee doorgeknipt. De messen van de hydraulische schaar zijn vervangbaar. Vanuit de bestuurderzetel kunt u de hydraulische schaar roteren.



- Geluidsarm en trillingsvrij slopen

## 500, R, 600 en 700 serie

Max. opening	400 mm
Max. snijkraft	750 kN
Max. drukkracht	240 kN
Rotatie	360° (non stop)
Gewicht	350 kg
Productnr.	A34357

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel




# Beton mengbak

De beton mengbak is handig als er geen elektriciteit voorhanden is of als het beton op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gestort. De mengbak kan als een gewone grondbak geladen worden. Het mengen gebeurt hydraulisch. Om het beton uit te storten moet men alleen het luik openen en met de storkoker het beton leiden.

- De gemakkelijke manier om beton te maken als er geen elektriciteit aanwezig is
- Het gemixte beton kan moeiteloos getransporteerd worden
- De mengbak kan vanaf de grond geladen worden
- Het beton kan tot op een hoogte van 2 m gestort worden en d.m.v. de storkoker nauwkeurig gestuurd worden

## 500, R, 600 en 700 serie

Volume	Gewicht	Productnr.
270 l	490 kg	A21406



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Betonmolen

De betonmolen is handig als er geen elektriciteit beschikbaar is of als het beton op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gestort. Het beton kan gemakkelijk gestort worden door de molen uit te kippen.

- Budgetvriendelijk toebehoren voor het occasioneel aanmaken van beton.
- De gemakkelijke manier om beton te maken als er geen elektriciteit beschikbaar is
- Het gemixte beton kan moeiteloos getransporteerd worden

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Volume	80 l
Aandrijving	Hydraulisch
Gewicht	55 kg
Productnr.	A2950

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Trilplaat

De trilplaat wordt gebruikt voor het verdichten van de aarde en is gemakkelijk aan de AVANT te koppelen. Het verdichten gaat snel, comfortabel en veilig - de bestuurder heeft een minimale blootstelling aan de trillingen en het geluid.

## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Gewicht	150 kg
Plaatgrootte	285 x 500 mm
Slagenergie	900 kg
Slagsnelheid	2000 x/min.
Productnr.	A21012

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Asfaltschraper

De asfaltschraper is ideaal voor het uitvoeren van kleine herstellingen aan geasfalteerde en geplaveide oppervlakten. Dit toebehoren schraapt de asfalt tot 80 mm diep af waardoor het herstellen van kuilen, wegranden, sleuven, e.a. gemakkelijk en snel uitgevoerd kan worden.

- **Standaard voorzien van een 500 mm hydraulische zijschuiver**

## R, 600 en 700 serie

Werkbreedte	300 mm
Aandrijving	Hydraulisch
Gewicht	260 kg
Productnr.	A21230

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Mestvork 200 serie

Dit veelzijdige toebehoren dient voor het grijpen, heffen en verplaatsen van diverse materialen. De klauw van de mestvork wordt hydraulisch geopend en heeft voldoende grijpkracht om zich in elke last vast te bijten. De totale breedte is 900 mm waardoor hij perfect door smalle doorgangen kan en gemakkelijk gebruikt kan worden in kleine ruimtes.

## 200 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
900 mm	65 kg	A33065

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Mestvork

De robuuste mestvork is voorzien van een krachtige hydraulische cilinder en kan aan elke AVANT kniklader gekoppeld worden. De vervangbare bodempinnen zijn van versterkt staal. De tanden van de klauw grijpen diep in elk type voeder. De klauw kan helemaal open om ronde balen te pakken.

- **Compact model, ideaal voor het verdelen van voer in smalle en nauwe ruimtes**
- **Door de afgeronde zijkanalen blijft de draaicirkel beperkt**



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
800 mm	85 kg	A2868
900 mm	100 kg	A31512
1050 mm	120 kg	A31519

**Let op!** AVANT 500, R, 600 en 700 serie alleen met montagebeugel A34037

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750






# XL mestvork

De nieuwe XL mestvorken van AVANT zijn beschikbaar in 3 verschillende breedtes en passen perfect op de 500, R, 600 en 700 serie. Het nieuwe model kan tot 30% meer voer transporteren en met de open constructie van de grijper wordt het zicht niet gehinderd wanneer deze omhoog staat.

Sterke duurzame constructie met twee cilinders en gesmede vastgeschroefde pinnen zowel onder - als bovenaan.

- **XL mestvorken zijn ideaal voor grote veehouderijen**
- **Open grijperconstructie voor een beter zicht met de grijper omhoog**
- **Grijper met twee cilinders voor meer grijpkracht**



Optie:

Montagebeugel die de kiphoek vergroot met 17° - A34587

## 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	Gewicht	Productnr.
1100 mm	190 kg	A21385
1300 mm	200 kg	A21384
1500 mm	215 kg	A21380

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Schuifblad voor mestvork

Het schuifblad voor de mestvork is speciaal ontworpen voor het vegen van de voedergang alvorens nieuw voer aan te brengen. Deze plaat wordt rechtstreeks op de mestvork gemonteerd wat het werk versnelt omdat er niet van toebehoren moet gewisseld worden. Het blad heeft onderaan een rubberen lip voor een optimaal veegresultaat.

**Let op!** Alleen te gebruiken met een AVANT mestvork.

- De eenvoudigste manier om de voedergang te vegen
- Direct op de mestvork te monteren door de vork in de schuifplaat te rijden en te vergrendelen met de grijper



Optie:  
Verlengstuk - A46337

## Op de mestvork

Breedte	1200 mm
Verbreding	550 mm
Gewicht	50 kg
Productnr.	A2936

## Op de XL mestvork

Breedte	1650 mm
Verbreding	550 mm
Gewicht	75 kg
Productnr.	A35512

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Voederbak

Met de voederbak kan het voeder snel aan het vee verdeeld worden. In de bodem van de voederbak zit een hydraulisch aangedreven transportband die het voeder links of rechts uitwerpt. De voederbak wordt, zoals een grondbak, vanaf de grond gevuld. De inhoud is voldoende voor +/- 10 koeien. Op 10 minuten heeft men het voeder voor +/- 50 koeien verdeeld.

- **De snelle en eenvoudige manier om veevoeder te verdelen**
- **Het voeder kan links of rechts uitgeworpen worden zonder de voederbak aan te passen**



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Volume	650 l
Breedte	1370 mm
Gewicht	240 kg
Productnr.	A21000

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Voederschroef

De gemakkelijkste manier om niet gegeten voeder snel terug voor het vee te brengen. Bij het verplaatsten van het voeder wordt het gemengd en het vers voeder blijft vanboven. Met de voederschroef is een rijsnelheid van >10 km/u mogelijk. Het voeder kan zowel links als rechts verplaatst worden door de rotatierichting van de schroef aan te passen. Met de schraper achteraan de voederschroef wordt de voedingang tevens proper gehouden.

- **Snel en eenvoudig voeder voor het vee brengen**
- **Werkt in twee richtingen**
- **Hoge efficiëntie, ook op grotere boerderijen**
- **De schraper houdt de voedingang proper**



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	1400 mm
Totale breedte	1635 mm
Gewicht	120 kg
Productnr.	A21506

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Silosnijder

Krachtige en robuuste silosnijder met twee hydraulische cilinders. Met de silosnijder kunt u gemakkelijk een stuk uit de silo snijden en aan het vee verdelen. De snijmesses zijn van een speciaal staal vervaardigd en snijden vlot door het voeder. Ze laten een zuiver snijvlak achter. Zo komt er geen lucht aan het voeder waardoor dit kan opwarmen. Door de open structuur van de grijper blijft de zichtbaarheid goed, ook met geopende grijper. De onderste pinnen zijn van gehard staal.



- **Robuuste en sterke constructie snijdt ook door stevig verpakt voeder**
- **De 1000 mm silosnijder pakt voeder voor 8 koeien, de 1300 mm versie voor 12 koeien**
- **De open structuur van de grijper geeft een goede zichtbaarheid, ook bij het verdelen van het voeder**
- **Lichte, sterke constructie**
- **De onderste pinnen zijn van gehard staal**

**300, 400, 500, R, 600 en 700 serie**

Breedte	1000 mm	1300 mm
Gewicht	245 kg	280 kg
Productnr.	A21276	A21257

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Carrouselborstel

De hydraulisch aangedreven borstel is het aangewezen toebehoren om materiaal opzij te vegen of van de muren weg te vegen. De borstel kan in beide richtingen roteren en is vooral handig in een boerderijomgeving. Door de laadarm omhoog te bewegen kan er ook in de hoogte geborsteld worden.



- **Sterke borstel, veegt efficiënt**
- **Met de geïntegreerde zijschuiver kan er ook langs muren geveegd worden**

**300, 400, 500, R, 600 en 700 serie**

Breedte	1000 mm
Borstel Ø	1000 mm
Borstel mat.	Nylon
Gewicht	70 kg
Productnr.	A2971

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel



# Strovork

Met de strovork voor ronde balen is het heffen, verplaatsen en uitpakken van ronde balen gemakkelijk en veilig. De strovork voor vierkante balen maakt het opheffen en transporteren van uitgepakte vierkante balen dan weer gemakkelijk en veilig. Het eenvoudige, sterke design garandeert een lange levensduur.



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Vierkante balen	Ronde balen
Breedte	1005 mm	1220 mm
Lengte	1145 mm	1150 mm
Gewicht	58 kg	55 kg
Tanden	3 st.	2 st.
Productnr.	A410225	A410224

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Ronde balenklem

Met de ronde balenklem kan men balen voer, hooi, e.a. heffen en transporteren zonder de verpakingsplastic of -net te beschadigen. De stevige, lichte constructie laat de grootst mogelijke effectieve last toe. (zie tabel)

- Met de ronde balenklem transporteert u alle balen zonder de verpakking te beschadigen
- Met de combinatie AVANT - balenklem kunt u de balen drie hoog stapelen

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Gewicht	120 kg
Max. gewicht baal	
Avant 400 serie	400 kg
Avant 520	550 - 650 kg
Avant 528	850 - 950 kg
Avant 600 serie	950 - 1050 kg
Avant 700 serie	1100 - 1200 kg
Max. klembreedte	1500 mm
Baal Ø	950 - 1450 mm
Productnr.	A21166



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Vierkante balenklem

Met de vierkante balenklem kan men balen voer, hooi, e.a. heffen en transporteren zonder de verpakkingsplastic of -net te beschadigen.

Landbouw



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Gewicht	140 kg
Max. gewicht baal	1000 kg
Baal Ø	80 - 120 cm
Productnr.	A410798

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel

# Mestvork

De AVANT mestvork is speciaal ontworpen voor het lossen van mest en soortgelijke materialen. De sterke tanden dringen diep door in de aangedrukte mest en mogen zwaar belast worden.

**VERNIEUWD**

- Vernieuwd: de mestvork is voortaan voorzien van opgeschroefde tanden uit gehard staal



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	1100 mm
Vorklengte	1100 mm
Tandlengte	1000 mm
Hoogte	415 mm
Gewicht	60 kg
Productnr.	A36038

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Stroblazer

Met de stroblazer kan men snel en eenvoudig stro verdelen in de koeienstal door er met uw AVANT langs te rijden. Het stro wordt 3~4 m ver geblazen afhankelijk van het toerental van de motor. De stroblazer kan overweg met gekapt stro, zaagsel, turf en kleine houtsnippers.

In optie kan de stroblazer van een rubberen schuifblad voorzien worden om het mestrooster te reinigen. Een zijborstel is ook beschikbaar.



Optie:

Rubberen schuifblad voor het reinigen van het mestrooster - A46033

Zijborstel om de achterkant van de stal te reinigen - A33025

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Volume	665 l
Hoogte	1270 mm
Breedte	1460 mm
Gewicht	120 kg
Productnr.	A21066

Landbouw

# Graan- en meelverdeler

De AVANT graan- en meelverdeler is een bak van 300 l met onderaan een hydraulische motor die een schroef van Ø 200 mm aandrijft. Bedoeld voor het verdelen van graan, meel, e.a. De uitwerp is standaard aan de rechterkant, maar kan op aanvraag ook met linker uitwerp geleverd worden.

De verdeler kan zoals een gewone grondbak vanaf de grond gevuld worden.



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Volume	300 l
Breedte	1100 mm
Gewicht	90 kg
Productnr.	A1194

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Duwborstel

De duwborstel is een handige en budgetvriendelijke borstel voor het vegen van kleine oppervlakten. Deze borstel heeft geen bewegende onderdelen en duwt het vuil voor zich uit. De duwborstel is ook geschikt als invoegborstel bij klinkerwerken.

- Een handige, budgetvriendelijke borstel
- Geen bewegende onderdelen  
→ minder stof bij het vegen
- Ideaal voor het vegen van paarden- of veestallen, of andere kleine oppervlakten



## 200 serie

Breedte	1300 mm
Gewicht	34 kg
Productnr.	A34076

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	1300 mm
Gewicht	34 kg
Productnr.	A34055

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750







# Pistesleep

De pistesleep is bedoeld voor het loswerken en het nivelleren van de rijpiste. De eg met twee rijen geveerde tanden werkt de ondergrond los waarna de nivelleerder de piste gelijk trekt en de kruimelrol voor een mooie afwerking zorgt. De pistesleep zal de onderliggende lagen van de rijpiste niet beschadigen.

De pistesleep heeft:

- een zijschrapper om de kanten van de piste gelijk te trekken.
- een kruimelrol voor een mooie afwerking.
- grote wielen om bij eventueel contact de zijkant van de pistewand niet te beschadigen.
- hydraulisch verstelbare steunwielen voor het transport van de pistesleep buiten de piste.

**Let op!** De kniklader moet voorzien zijn van een enkel- of dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan en een trekhaak.

- Een professionele pistesleep die de rijpiste in perfecte toestand houdt
- Kan aan verschillende pistesoorten aangepast worden
- Eens aangepast is de pistesleep handig in gebruik



## 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Werkbreedte	1350 mm
Gewicht	240 kg
Productnr.	A21302

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Big bag lifter

Met de big bag lifter kan men big bags gemakkelijk opheffen en transporteren. Dit eenvoudige gereedschap maakt het laden van meststoffen of het stapelen van big bags enorm gemakkelijk.

- Een budgetvriendelijk en efficiënte manier om big bags te transporteren



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Haakhoogte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	80 kg
Productnr.	A21162

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Puinbak

De puinbak is bedoeld voor het verzamelen van de stenen na het eggen van de velden.

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	1050 mm	1370 mm
Baardiameter	22 mm	30 mm
Gewicht	95 kg	250 kg
Productnr.	A2999	A415432



Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
1050																		
1370																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Generator

Maak elektriciteit met uw AVANT!

Er zijn twee modellen beschikbaar: de 3,5 kVA met een vermogen van 2x 230V en de 6,5 kVA met een vermogen van 2x 230V en 1x 380V. De generatoren dienen voor het aandrijven van elektrische gereedschappen of toestellen maar kunnen ook dienst doen als betrouwbare noodgeneratoren.

Power packs



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Vermogen	Aansluiting	Montage	Productnr.
3,5 kVA	2 x 230V	Vooraan	A35407
3,5 kVA	2 x 230V	Achteraan*	A35454
6,5 kVA	2x230V & 1x400V	Vooraan	A35408
6,5 kVA	2x230V & 1x400V	Achteraan*	A35455

\*) Montageset achteraan is inbegrepen - hydraulische koppeling achter (dubbelwerkend) is vereist - niet mogelijk voor de R28 en R35

Model	218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750
3,5 kVA																		
6,5 kVA																		



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Compressor

Met een compressor op uw AVANT heeft u altijd perslucht bij de hand, waar u ook bent. Met een max. debiet van 400 l/min. bij 8 bar kan het meeste persluchtgereedschap aangedreven worden. Ook grote banden kunt u moeiteloos opblazen op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is.



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Montage	Productnr.
Vooraan	A35409
Achteraan*	A35456

\*) Montageset achteraan is inbegrepen - hydraulische koppeling achter (dubbelwerkend) is vereist - niet mogelijk voor de R28 en R35

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Hogedrukspuit

Krachtige hogedrukspuit van AVANT met 20 m slang en sproeier, gemakkelijk transporteerbaar met uw AVANT. Beschikt over een constante waterdruk van max. 30 l/min. bij een druk van 200 bar. Het water kan vanuit 3 m onder machineniveau aangezogen worden. Ideaal voor wanneer men het water uit een reservoir, meer of beek haalt.



## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Montage	Max. waterdruk	Productnr.
Vooraan	30 l/min @ 200 bar	A35411
Achteraan*	30 l/min @ 200 bar	A35457

\*) Montageset achteraan is inbegrepen - hydraulische koppeling achter (dubbelwerkend) is vereist - niet mogelijk voor de R28 en R35

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Boomstammenklem

De boomstammenklem kan eenvoudig op de AVANT palletvork gemonteerd worden. Met de boomstammenklem kan men gemakkelijk één of meerdere boomstammen heffen en verplaatsen. De klem is voorzien van een krachtige hydraulische cilinder en kan vlot omgaan met grote stenen, takken, stronken en andere vergelijkbare materialen.

Vereist:

Palletvork 850 mm (A33029) voor de 200 serie

Palletvork 850 mm (A21047)

Palletvork 1100 mm (A21039)

- Gemakkelijk te monteren op de palletvork
- Basistoebehoren voor het zetten van omheiningen of bosbeheer

## 200 serie

Max. Ø	Min. Ø	Gewicht	Productnr.
900 mm	180 mm	50 kg	A34822

## 300, 400, 500, R, 600 and 700 series

Max. Ø	Min. Ø	Gewicht	Productnr.
900 mm	180 mm	50 kg	A33503

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Boomstammenklem heavy duty

Een uiterst sterke boomstammenklem voor gebruikers die vaak boomstammen, takken, e.d. moeten transporteren. De gripper heeft een stevige grip op het hout en de onderste tanden zijn speciaal ontwikkeld voor het grijpen van grotere stammen.



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Breedte	845 mm
Hoogte	990 mm
Gewicht	180 kg
Productnr.	A415691

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Boomschaar

De boomschaar van AVANT is een efficiënt toebehoren om bomen te knippen, bestemd voor bosuitdunning, bomen vrij te maken of soortgelijke werken waar kleinere bomen moeten geknipt worden. De sterke grijper heeft een stevige grip op de boomstam en de hydraulische cilinder duwt het mes tegen de stam om deze te knippen. De boomstam kan gemakkelijk en snel getransporteerd worden met de AVANT. Indien nodig kan het snijmes 180 graden weggedraaid worden zodat het achteruit wijst. Zo kan men deze boomschaar ook als klem gebruiken.



## 400, 500, R, 600 en 700 serie

Boomstam Ø	max. 190 mm
Opening klem	770 mm
Gewicht	110 kg
Productnr.	A35831

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel

# Lier

Met de hydraulische lier van AVANT kan men boomstammen, palen, boten, e.a. verslepen. De lier is eenvoudig te monteren op de snelkoppelaar en is voorzien van een veiligheidsscherm, 30 m kabel met lierhaak en een sterke hydromotor.

De lier is gebruiksvriendelijk en kan door één persoon bediend worden. Door de hendel van de extra hydraulische functie in de open stand te vergrendelen kan de kabel gemakkelijk afgerold worden. Eens de kabel aan het gewenste object bevestigd is, kan de bestuurder door het bedienen van de hendel van de extra hydraulische functie, de kabel langzaam oprollen.



- Een krachtige, compacte hydraulische lier voor tal van toepassingen
- De lier wordt aan de snelkoppelaar gekoppeld, hierdoor kan men de laadarm gebruiken om met de lier materialen op te heffen.

## 200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. trekkracht	1000 kp
Max. treksnelheid	2,3 m/s
Kabellengte	30 m
Gewicht	105 kg
Productnr.	A33130
Productnr. 200	A33151

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750

Zeer compatibel
  Compatibel
  Niet compatibel



# Houtklier

De AVANT houtklier is het juiste toebehoren voor het veiligen snel klieren van blokken voor het aanleggen van uw brandhoutvoorraad. Dit toebehoren is uitgerust met handbedieningen voor een optimale veiligheid: er zijn 2 hendels die men tegelijkertijd moet activeren. De houtklier is uitgerust met een hydraulische cilinder die de blok tegen het mes aandrukt.

De hoogte van het mes is verstelbaar en bepaalt of de blok in twee of vier delen wordt geklied. De houtklier heeft een automatische terugslag die kan worden bijgesteld met de eindschakelaar. De stopschakelaar voorkomt dat de machine werkzaam is terwijl het veiligheidsscherm niet naar beneden staat.

Het transport van deze klier is eenvoudig - dit gereedschap is bevestigd aan de snelkoppelaar van uw AVANT.



- Een prijsvoordelige en krachtige houtklier
- Max. te klieren diameter is 400 mm
- 2 modellen: één voor blok lengtes van max. 600 mm en één voor lengtes van max. 1000 mm

## 200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. Ø	400 mm	400 mm
Max. blok lengte	650 mm	1000 mm
Kloofcapaciteit	+/- 30 blokken/min	
Splijtkracht	7,6 tons	10 tons
Gewicht	150 kg	250 kg
Productnr.	A413181	A413195
Productnr. 200	A413194	-

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750





# Houtzaag / Houtkliever

De AVANT houtzaag / kliever is een efficiënte machine om brandhout te maken. Deze machine combineert een kettingzaag en een hydraulische houtkliever.

De hydraulisch aangedreven kettingzaag zaagt de stam in blokken, waarna de houtblokken automatisch op kliefplaat vallen die op hun beurt worden gesplitst.

De positie van het kliefmes is aanpasbaar naargelang de diameter van het hout.

Dit nieuwe model is uitgerust met een apart systeem met olietank voor het smeren van de kettingzaag. De transportband is verkrijgbaar als optie voor de 400-700 serie.



Optie:  
Transportband - 65673

- **Krachtige en veilige houtverwerking**
- **Geautomatiseerde handelingen maken het werk veilig en efficiënt**
- **Optioneel met transportband**

**200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie**

Max. Ø	300 mm
Max. bloklengthe	450 mm
Zaagblad	13"
Splijtkracht	5,6 tons
Lengte transportband	2,3 m
Gewicht	310 kg
Gewicht transportband	75 kg
Productnr.	A415435
Productnr. 200	A415434

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel





# Brandhoutmachine

Met de brandhoutmachine van AVANT is het gemakkelijk een voorraad brandhout aan te leggen. Met de 700 mm cirkelzaag wordt het houtblok op lengte gezaagd waarna men de blok met de hand op de klieftafel moet leggen waar het gekloven wordt.

## 200, 400, 500, 600 en 700 serie

Houtdiameter	max. 300 mm
Bloklengte	max. 600 mm
Zaagblad Ø	700 mm
Klief schroef Ø	100 mm
Gewicht	175 kg
Productnr.	A35823
Productnr. 200	A35824



218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



# Houthakselaar CH100

De houthakselaar CH100 kan ook met de lichtere AVANT 220 en 400 serie gebruikt worden. Ideaal voor het hakselen van hout op kleinere schaal. Met manuele aanvoer.

## 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie



Max. Ø hout	100 mm
Maalgrootte	+/- 12 mm
Hakselaar	Hydraulische motor met directe aandrijving
Draaibare uitwerppijp	180° (montage voor uitwerping naar rechts of links)
Gewicht	210 kg
Productnr.	A415436
Productnr. 200	A416180

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



# Houthakselaar CHI 50

De AVANT CHI 50 is een krachtige houthakselaar die zelfs de meest weerbarstige takken moeiteloos de hakselaar intrekt. De hakselaar is voorzien van twee aanvoerrollen, gestuurd door het toerental van de hamermolen. Wanneer het toerental van de hamermolen te laag is, vallen de aanvoerrollen stil tot dat de hamermolen terug op snelheid is. Zo valt de hakselaar niet stil.

De CHI 50 is ontwikkeld om aan de hoge eisen van de professionele markt van groenaanleg en -onderhoud te voldoen.

- **Krachtige houthakselaar voor professioneel gebruik**
- **Automatische aanvoerrollen met toerentalbescherming wat het verhakselen eenvoudiger en efficiënter maakt**



## R35, 635, 640 en 700 serie

Max. Ø hout	150 mm
Aanvoerrollen	2 st.
Rotatie uitwerppijp	270 °
Gewicht	490 kg
Productnr.	A414031

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750







# Houttrailer met kraan

De AVANT houttrailer met kraan is een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om boomstammen uit het bos naar de weg te transporteren. Het aankoppelen van de houttrailer is niet meer dan de trailer aan de trekhaak te hangen en de hydraulische leidingen op de (optionele) achterste hydrauliek van de AVANT aan te sluiten. De houttrailer kan optioneel voorzien worden van een hydraulische vierwielaandrijving bediend vanaf het bedieningspaneel van de AVANT. Dit verbetert aanzienlijk de offroad eigenschappen van de combinatie wat belangrijk is voor boswerkzaamheden. De kraan kan voorzien worden van een op afstand bedienbare lier die gemakkelijk door één persoon bediend kan worden.

- Voor de actieve doe-het-zelver of kleine onderneming in bosbeheer
- Dezelfde stevige constructie die men bij grote houttrailers ziet
- Krachtige kraan die met een lier kan uitgerust worden
- De optionele vierwielaandrijving geeft deze combinatie uitstekende offroad capaciteiten

## 200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. belasting	1500 kg
Lengte laadvlak	2,6 m
Volume laadvlak	1,7 m³
Hefcapaciteit lader	2,0 m:350 kg/ 3,2 m:250 kg
Bereik	3,2 m
Lengte	3,8 m
Gewicht (trailer + laadarm)	300 kg
Productnr. (trailer + laadarm)	A34818
Productnr. (trailer + laadarm + 4x4)	A34819
Productnr. (trailer + laadarm + 4x4 + lier)	A34820



Adapterkit voor 200 serie - A34821

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel


# Draaiadapter

De draaiadapter wordt tussen het toebehoren en de snelkoppelplaat van de kniklader gemonteerd. Met de draaiadapter kan het toebehoren max. 12,5° in beide richtingen gedraaid worden.

Met de draaiadapter kan men:

- de ondergrond vormen met een gewone grondbak.
- palletten rechthouden bij het rijden op een helling.
- palletten laden die op een schuine ondergrond staan.

De draaiadapter is bedoeld voor niet hydraulisch aangedreven toebehoren. Met een 2de extra hydraulische functie is het wel mogelijk een hydraulisch aangedreven toebehoren te bieden zoals een 4-in-1 bak.



## • Zorgt voor flexibeler werken

### 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. draaihoek	+/- 12,5°
Gewicht	65 kg
Productnr.	A34148

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Elektrische sturing van toebehoren via joystick

Met deze optie kunnen de elektrische functies van de toebehoren bediend worden met de joystick. De extra bedieningsknoppen worden boven op de AVANT joystick gemonteerd en langs de multiconnector komt een 7-polig contact waarop de bedrading van het toebehoren wordt aangesloten. De elektrische functies van het toebehoren worden nu ook bediend met de rechter duim. Functies zoals de elektrisch regelbare uitwerphoogte van de sneeuwrees, het openen van de klep van de grasmaaier met opvangbak of het bedienen van het sproeisysteem op de roterende borstel.



### 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Productnr.
Elektrische sturing van Toebehoren via joystick	A34700

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Adapterplaat

AVANT biedt een aantal adapterplaten aan die gemakkelijk gelast kunnen worden op zelf ontwikkelde toebehoren:

- een voorwerp dat u veilig wilt optillen met uw AVANT

De AVANT adapterplaten passen perfect op uw AVANT wat u een hoop meet- en paswerk bespaart.



## 200 serie

Model	Productnr.
Adapterplaat	A46529
Adapter voor toebehoren 300-700 serie op 200 serie	A33126

## 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Productnr.
Montagebeugels 300/400/500/R/600/700 serie	A31566
Draaiadapter 10 mm, 300/400/500/R/600/700 serie	A2471
Draaiadapter 20 mm, 300/400/500/R/600/700 serie	A2472
Adapter voor toebehoren 200 serie op 300-700 serie	A35590

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

# Schroefpaal adapter

Met de schroefpaal adapter kan een AVANT voorzien van grondboor snel en gemakkelijk schroefpalen in de grond schroeven. De adapter wordt op de boorinstallatie gemonteerd en is geschikt voor schroefpalen met een diameter van 60 mm. De adapter past op alle AVANT boorinstallaties. De boorinstallatie moet gekozen worden in functie van de diameter van de schroefpaal en hoe hard de grond is.



**Nieuw**

## 200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Model	Productnr.
Schroefpaal adapter	65826

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750



Zeer compatibel




Compatibel




Niet compatibel



# Multiconnector systeem




Multiconnector: druk en retour (65251)



Multiconnector: druk en vrije retour (65371)



Multiconnector: druk, retour en vrije retour (65250)



Adapter: Oude snelkoppelingen naar multiconnector (A414508)



Multiconnector parking (65594)

**Voor meer informatie over welke multiconnector bij welk toebehoren hoort, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer of de invoerder.**

# AVANT<sup>®</sup>

AVANT Tecno OY  
Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND

e-mail: [sales@avanttecno.com](mailto:sales@avanttecno.com)

**Officieel erkende invoerder voor AVANT:**

# AVANT<sup>®</sup>

BENELUX

[info@avantbenelux.be](mailto:info@avantbenelux.be)

Tiensesteenweg 240  
3800 Sint-Truiden - België  
T +32 (0)11 68 78 65  
F +32 (0)11 68 07 63

AVANT voert een beleid van constante innovatie en weerhoudt zich het recht om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

© 2014 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

[www.avantbenelux.be](http://www.avantbenelux.be)